

山东省安全生产监督管理局事故现场应急 和调查装备器材采购项目

竞争性磋商采购文件



项目编号：SDGP370000201802000126

招 标 人：山东省安全生产监督管理局

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

二〇一八年八月

目录

第一部分 竞争性磋商邀请函.....	2
第二部分 供应商须知.....	4
第三部分 开标、评审、成交.....	12
第四部分 授予合同.....	18
第五部分 项目说明及要求.....	24
第六部分 附件.....	45

第一部分 竞争性磋商邀请函

山东省安全生产监督管理局事故现场应急和调查装备器材采购项目竞争性磋商公告

一、采购人：山东省安全生产监督管理局

地 址：山东省济南市闵子骞路 15 号

联系方式：0531-81792225

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地 址：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系方式：0531-88809762-8007

二、采购项目名称：山东省安全生产监督管理局事故现场应急和调查装备器材采购项目

采购项目编号：SDGP370000201802000126

采购项目分包情况：

标包	货物服务名称	数量	用途	供应商资格要求	本包预算金额（万元）
A	事故现场个体防护装备	1 宗	详见招标文件	1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）、信用山东（ www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（截图报名时须携带）	71
B	事故现场应急调查装备	1 宗	详见招标文件	2、供应商须为在中华人民共和国境内登记注册，具备独立法人企业资格,能够提供本次所采购货物能力的供应商； 3、本项目不接受联合体报价； 4、法律法规规定的其他情况。	15
合计					86

三、获取谈判（磋商）文件

1. 时间： 2018 年 8 月 28 日 9 时 00 分至 2018 年 9 月 3 日 16 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

3. 方式：凡有意参加本次政府采购的供应商须在中国山东政府采购网进行注册并报名同时须到采购代理机构现场登记并报名。供应商需携带以下资料到现场进行报名：

（1）有效的营业执照副本（三证合一）；（2）信用查询截图；（3）法定代表人（负责人）授权委托书及受委托人身份证。

以上证件均需提供原件及复印件各一份（复印件加盖公章）。报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价：400 元/包，售后不退。

四、公告期限：2018 年 8 月 28 日 至 2018 年 9 月 3 日

五、递交响应文件时间及地点

1. 时间：2018 年 9 月 11 日 9 时 00 分至 2018 年 9 月 11 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

六、谈判（磋商）时间及地点

1. 时间：2018 年 9 月 11 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

七、采购项目联系方式

联系人：葛园园 联系方式：0531-88809762-8007

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见招标文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策详见招标文件

附件：竞争性谈判（磋商）文件

发 布 人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2018 年 8 月 27 日

第二部分 供应商须知

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

二、定义

1. “采购人”系指山东省安全生产监督管理局；
2. “招标代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司；
3. “供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交报价文件的企业；
4. “成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；
5. “用户”系指山东省安全生产监督管理局；
6. “招标货物”指本招标文件中所述非进口及进口产品。
 - 6.1 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
 - 6.2 政府招标优先采购自主创新产品、节能产品 and 环境标志产品。自主创新产品是指纳入国家、省、市政府有权部门认定发布的自主创新产品目录内，且经过认证的产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

三、供应商具备的条件

1. 向招标代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；
2. 提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；
3. 具有独立承担民事责任的能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6. 具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；
7. 在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8. 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

9. 竞争性磋商文件规定的其他条件；

10. 法律、行政法规规定的其他条件。

11. 和本文件中规定的条件：

1) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包的货物招标中同时投标。

2) 单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的投标，否则投标无效。

3) 同一分包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

四、竞争性磋商文件的澄清或修改

招标代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交报价文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的投标供应商。

五、报价文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与竞争性磋商的资格有可能被评审委员会否决。

1. 报价文件的语言及计量单位

1.1 投标人提交的报价文件以及投标人与招标代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

1.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

1.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理机构可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

1.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.5 对违反上述规定情形的，评审小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件

或取消其报价资格。

2. 报价文件的编写及装订

2.1 必须按包分别编制报价文件，每包一份正本五份副本；

2.2 报价文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

2.3 报价文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除；

2.4 报价文件的装订必须为胶装，否则视为无效报价。

3. 报价文件的组成

3.1 报价文件封面；

3.2 报价文件目录；

3.3 法定代表人或授权代理人签署的报价函；

3.4 资格、资质证明文件；

3.4.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件加盖公章）；

3.4.2 信用查询截图；（复印件加盖公章）

3.4.3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.4.4 2017年度财务审计报告（含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件加盖公章；

3.4.5 2018年开具的近三月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

3.4.6 2018年开具的近三月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.4.7 法定代表人授权委托书（附件二）、被授权代表人的身份证明复印件；（被授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书）

3.4.8 竞争性磋商公告及竞争性磋商邀请中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料；

3.4.9 投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.5 报价文件

3.5.1 报价一览表（附件三）；

3.5.2 报价明细表（附件四）；

3.5.3 投标供应商认为需说明的其他内容。

3.6 技术文件

3.6.1 货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

3.6.2 投标偏离表（附件五）；

3.6.3 每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；

3.7 商务文件

3.7.1 近三年类似项目业绩一览表，须提供相关合同复印件(附件六)。

3.7.2 供应商的财务报表，包括资产负债表、损益表。

3.7.3 供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

3.7.4 售后服务

3.7.4.1 供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

3.7.4.2 供应商对所有货物负责集成、调试；

3.7.4.3 供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.7.4.4 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.7.4.5 详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.7.4.6 供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.7.4.7 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.7.5 优惠条款；

3.7.6 供应商认为需加以说明的其他内容。

3.8 报价要求

3.8.1 报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用，本项目为交钥匙工程；

3.8.2 评审过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，招标代理机构将书面通知所有参与投标的供应商；

3.8.3 报价中单独列出备品备件价格；

3.8.4 第一次报价超预算作无效投标处理；符合采购文件要求的供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.5 单独密封的报价一览表与报价文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.6 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.7 供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4. 报价文件的密封和标记

4.1 供应商应**按包**分别准备六份报价文件，一份正本和五份副本。在每一份报价文件上要明确注明“项目名称”及“正本”或“副本”、“包号”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2 供应商应将报价文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）。

4.2.1 项目编号、项目名称；

4.2.2 正本或副本；

4.2.3 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3 供应商必须另外单独密封一套“报价一览表”，每包“报价一览表”要求单独打印三份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。不符合本条规定的供应商将被视为无效报价。

4.4 每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于 年 月 日 时之前不准启封”字样。

5. 报价文件的递交

5.1 供应商授权代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2 在截止时间后递交的报价文件概不接收；

5.3 电报、电话、传真、电子邮件等方式的报价文件概不接收；

5.4 对供应商的报价文件等材料不予退还。

六、报价有效期

从报价之日起，有效期为 90 日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

七、投标费用

1. 各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；
2. 成交供应商在签订合同前，向山东蓝盾招标代理有限公司交纳成交服务费；
3. 中标人在签订合同前按中标金额的 1%向公证处交纳公证费。（不足 500 元按 500 元收取）。

八、保证金

供应商须在 2018 年 9 月 7 日中午 12:00 前，以支票、汇票、电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金：包 A：人民币 14200.00 元整（大写：壹万肆仟贰佰元整）；包 B：人民币 3000.00 元整（大写：叁仟元整）。

单位名称：山东蓝盾招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处

帐号：15132401040008055

投标保证金必须由供应商基本账户支出。

未按规定交纳报价保证金的供应商，其响应文件不予接收。

①投标保证金必须由投标单位的基本账户支出

②保证金递交时间以代理公司实际到账时间为准。

③投标保证金须在规定的时间内提交，否则视为无效投标。供应商须在备注栏注明“【项目名称】报价保证金”。

保证金的退还：

未成交供应商的保证金将在确定成交供应商后 5 个工作日内退还。成交供应商的保证金将在采购人与成交供应商签订合同并交由招标代理公司后，五个工作日内退还

保证金。（采购代理费于领取成交通知书之前交纳）。逾期办理造成损失由成交供应商自行承担。

保证金退还办理流程：

请携带投标单位对招标代理公司开的退保证金收据及开户许可证复印件加盖公章到公司财务部办理。

九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东蓝盾招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标代理机构及采购人造成损失的,招标代理机构及采购人有索赔的权利,供应商应予以赔偿。

1. 提供的有关资格、资质证明文件不真实,提供虚假报价材料的;
2. 公开报价后,供应商撤回报价,退出招标的;
3. 供应商串通报价的;
4. 成交供应商不按规定要求签订合同;
5. 成交供应商不按要求提交成交服务费;
6. 在整个评审过程中,供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动;
7. 供应商以任何方式诋毁其他供应商;
8. 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假,骗取成交;
9. 供应商报价明显低于其他供应商,经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由,或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的,按无效投标处理;
10. 供应商不能响应采购文件要求的,评审委员会有权根据情况视为无效报价;
11. 法律、法规规定的其他情况。

十、解释权

购买本采购文件的供应商如果认为采购文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处,或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚,认为存在歧视、限制的情况,供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清,未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本采购文件。本采购文件的最终解释权归招标代理机构,当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。采购文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,招标代理机构对此所做解释以相

关的法律、法规规定为依据。

十一、政府采购项目其他未尽问题参考依据

- 1、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；
- 2、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；
- 3、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- 5、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- 6、《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；
- 7、《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；
- 8、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；
- 9、《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；
- 10、其他政府采购制度办法。

第三部分 开标、评审、成交

一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2. 开标时，由供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3. 工作人员当众拆封并宣读报价一览表。

4. 记录员将唱价内容记录并由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

二、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家依法组成。

三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1. 初步评审。

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

2. 综合评审。

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据采购文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评分细则如下：

包 A:

序号	评审项目	分值	评分标准（100）
1	投标报价	30 分	满足招标文件要求且投标报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 最终报价）× 30% × 100。

2	对 招 标 文 件 的 响 应 程 度	技术 部分	50 分	1、设备的质量和性能（15 分） 评标委员会根据各投标人所投设备的质量和性能分好、中、差三个档次： 好得 10-15 分；中得 5-10 分；差得 1-5 分。 2、技术规格参数响应情况（35 分） 按照产品技术参数、技术规格指标、质量标准、认证资质等内容评价， 满分 35 分。与一般技术要求（未标记“▲”的技术参数）存在偏离的， 每一项酌情给予 1~2 分的扣减；与标有“▲”的关键技术要求存在偏 离的，每一项酌情给予 3~4 分的扣分，扣完为止。
		商务 部分	9 分	1、投标文件的完整性（3 分） 评标委员会根据各投标人投标文件制作在 0-3 之间打分； 2、认证证书（6 分） 供应商具有 ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安 全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书的每提供一项加 2 分，最高 6 分。（原件备查）
3	综合实力和信 誉情况	3 分	评标委员会根据各投标人的综合实力和信誉情况在 1-3 分之间打分。	
4	业绩情况	3 分	提供自公开报价日起近 36 个月签订的同类合同原件，每提供一个金额 ≥70 万元得 1 分，最多得 3 分。（以提供合同原件为准，否则不得分。 且必须是供应商为合同签署方，代理商提供的厂家合同无效。）	
5	服务情况	5 分	根据投标人在质保期、技术支持、满足 8 小时内售后服务及培训等方面 的情况进行综合比较，优秀的得 3-5 分；良好的得 1-3 分； 一般的得 0-1 分。	

包 B:

评分因素	说 明	分值
投 标 报 价 (30 分)	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。	30
商务部分 (15 分)	投标人具有 ISO9001 质量管理认证体系标准，得 1 分； 投标人属于高新技术企业的，得 1 分； 投标人企业信誉良好，具备守合同重信用企业资格的，得 1 分； 投标人具备 AAA 信用等级，得 1 分； (以提供证书证明资料原件为准，否则不得分。)	4
	具备全省多用户同时供货和提供服务的能力，提供全省多用户同时供货部署服务的同类合同案例原件，每提供一个金额 15 万及以上的得 2 分，最多得 6 分。(以提供合同原件为准，否则不得分。)	6
	根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分三个等级：优得 3-5 分，一般得 1-3 分，差得 0-1 分。	5
技术部分 (45 分)	设备的质量和性能：根据投标人所投设备的质量和性能，分优、良、差三个档次：优得 6-10 分，良得 4-6 分，差得 1-4 分。	10
	按照产品技术参数、技术规格指标、质量标准、认证资质等内容评价，满分 30 分。与一般技术要求（未标记“▲”的技术参数）存在偏离的，每一项酌情给予 1~2 分的扣减；与标有“▲”的关键技术要求存在偏离的，每一项酌情给予 3~4 分的扣分，扣完为止；标★项为关键指标项，不满足该项将按照无效投标处理。	30
	根据产品技术、实施方案合理性，包括产品选型、技术质量、项目实施、供货期、安装调试、备品备件等方面综合考虑对招标要求的响应情况，满足或优于招标要求的得 3-5 分，负偏离招标要求的得 1-3 分。	5

服务部分 (10分)	根据投标人在技术支持、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得分 3-5 分；良好的得 1-3 分；一般的得 0-1 分。	5
	对投标人在全省跨区域多地同时供货和提供服务的能力，运输、配送、实施、服务方案的选择合理性进行比较，优秀的得 1-3 分；一般得 0-1 分。	3
	提供超过标书要求特别优惠条件且评标委员会认可的酌情加分，最高得 2 分。	2

价格部分由采购代理机构根据采购文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照采购文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

3. 推荐成交候选供应商或确定成交供应商。

评审委员会根据采购文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选供应商或根据采购人的授权直接确定成交供应商。综合得分相同的，报价低的供应商为成交（候选）供应商；综合得分且报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交（候选）供应商。

4. 评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商报价文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5. 投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前

评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。若通过补救、纠正措施能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足采购文件或者采购人要求，评审委员会应出具取消该供应商的此前评审结果的复审结论，其现有的位置将被其他参加投标的合格的供应商依序替代或者此项目做废标处理，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2. 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3. 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

第四部分 授予合同

一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称:_____

合同编号:_____

甲 方:_____

乙 方:_____

招标代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司

合同审核日期: _____

（甲方）_____所需 _____（货物名称）经山东蓝盾招标代理有限公司在国内以竞争性磋商方式进行采购，项目编号_____，经评审委员会确定_____（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、竞争性磋商文件
- 2、成交供应商报价文件
- 3、成交通知书
- 4、成交供应商在评审过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币 _____（大写）

人民币 _____（小写）

四、货款支付

包 A：货到验收合格后凭发票、验收报告单支付合同总价款的 95%，设备使用一年后无质量问题无息付清余款。

包 B：项目交付安装调试完毕，经双方验收合格之日起 20 个工作日内甲方向乙方支付全部款项。

五、交货

1、交货时间：

包 A：合同签订后国产产品 90 日内完成供货。

包 B：合同签订后 15 日内完成供货。

2、交货地点：全部按采购方指定地点。

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合竞争性磋商文件、报价文件及乙方在评审过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

- 1、运输方式及线路：由乙方自定。
- 2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 30 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

十一、售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下三个条件时合同生效：

- 1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、成交服务费等费用。
- 2、乙方向甲方交纳履约保证金。
- 3、本合同须经山东蓝盾招标代理有限公司审查合格。

十三、违约条款

- 1、乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付产品总额 0.3% 支付违约金。
- 2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日 0.3% 向甲方支付违约金。
- 3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

- 4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

- 5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 10 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东蓝盾招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东蓝盾招标代理有限公司审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向甲方当地人民法院起诉。本合同发生纠纷，

经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东蓝盾招标代理有限公司备案。

十七、合同保存

本合同一式伍份，甲方 份，乙方 份，山东蓝盾招标代理有限公司 份，山东省财政厅 份。

甲 方：

乙 方：

全权代表：（签字或盖章）

全权代表：（签字或盖章）

电 话：

电 话：

开户单位：

开户单位：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

签订时间：

签订时间：

第五部分 项目说明及要求

一、项目名称

山东省安全生产监督管理局事故现场应急和调查装备器材采购项目

二、项目说明

- 1、供应商不得对所投包内容分解后进行响应。
- 2、中标供应商合同签订前需提供核心产品的制造厂商正版使用授权。

三、商务条件

1、交货时间：

包 A：合同签订后国产产品 90 日内完成供货；

包 B：合同签订后 15 日内完成供货。

2、交货地点：全部按采购方指定地点。

3、价格条件：报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用，本项目为交钥匙工程；

4、付款方式：

包 A：货到验收合格后凭发票、验收报告单支付合同总价款的 95%，设备使用一年后无质量问题无息付清余款。

包 B：项目交付安装调试完毕，经双方验收合格之日起 20 个工作日内甲方向乙方支付全部款项。

5、质保期：3 年。

四、项目技术要求

包 A：

产品列表

序号	装备名称	标准或功能描述	单位	数量
1	安全帽	安全帽。符合国家标准 GB2811-2007 要求规范。	顶	50
2	指挥服 (核心产品)	防护服装的面料选用芳纶材料,抗起毛起球,无甲醛及其他有害物残留,具有木质阻燃抗静电、耐弱酸碱、抗搏破等基本防护性能。稳定性好,难以在火焰中燃烧,离焰即熄,不会产生烽熔滴落现象。	套	50
3	冬季防护服	防静电、有反光带;取材天然棉花;排汗透气、舒适、耐磨;活性染料,对人体无害;透气性强、吸汗、防臭。	套	50
4	夏季防护服	防静电、有反光带;取材天然棉花;排汗透气、舒适、耐磨;活性染料,对人体无害;透气性强、吸汗、防臭。	套	50
5	腰带	纯皮质	条	50
6	防护鞋	防静电、防穿刺、防砸(单)	双	50
		防静电、防穿刺、防砸(棉)	双	50
7	线手套	纯棉、防滑(单)	副	50
		纯棉、防滑(棉)	副	50
8	棉袜	纯棉	双	50
9	护膝	护膝	对	50
10	耳塞	简易、防噪音	个	200
11	护目镜	抗冲击、优质弹性密封海绵、柔软保护不伤面部、密封性能极佳、防尘防风沙。	个	50
12	口罩	一次性防护	个	200

序号	装备名称	标准或功能描述	单位	数量
		一次性防护	个	200
13	雨衣	防风防雨、不渗漏；高亮度反光条（连体）	件	50
		防风防雨、不渗漏；高亮度反光条（分体）	套	50
14	洗消剂	眼睛洗消剂	支	50
		皮肤洗消剂	支	50
15	防爆手电筒	强光，工作光，频闪，防水防爆，LED 光源	个	50
16	救援手套	防寒，防切割	副	50
17	高腰防水胶靴	PVC 材料，钢头钢底，耐磨耐腐蚀	双	20
18	多功能应急充电箱 （核心产品）	主要用于抢险救援使用的各类通信、照明、救生类等电子装备以及常规电子产品应急电源保障。	台	1
19	车用多功能应急救援箱	要求集充气、照明、启动、手机笔记本电源等多功能于一体。	台	4
20	背囊	容量大、耐磨性好、防尘防雨、产品实用度高，能适应使用当中的各种恶劣环境。	个	50
21	便携器材箱	能承受高强度碰撞，轻便、结实、耐用	个	20
22	急救包	采用尼龙面料、防尘防水，内含至少 20 种药品（药品可根据需求调整）	套	50

产品技术规格及说明

（一） 安全帽

1. 产品要求

ABS 材质，强度高，重量轻, 刚性好；

卷边设计，更好的导流雨水，加长帽檐，防炫光设计更好地阻挡阳光和雨水；

提高侧压能力，增强头部侧向保护两侧插槽，可与防护面罩、防噪音耳罩、手电配用。

2. 规格型号

材质：ABS 材质

帽壳：标准型

帽衬：（1）针织布，软垫、不夹头发、超透气；（2）超顺滑调节按钮，酷爽手感，轻松省力；（3）低包裹贴紧后脑，稳定不掉帽；（4）超大吸附汗带，瞬间吸汗，时刻清爽舒适；

一键指帽衬：（1）针织布，（1）符合人工学设计，贴合舒适，（2）操作简单易用。

颜色：颜色可选，也可进行设计。

（二） 指挥服(含防护裤)

1. 产品要求：

面料选用芳纶材料, 抗起毛起球, 无甲醛及其他有害物残留, 具有木质阻燃抗静电、耐弱酸碱、抗搏破等基本防护性能。稳定性好, 难以在火焰中燃烧, 离焰即熄, 不会产生烽熔滴落现象。

▲（1）面料成分：芳纶或芳纶混纺面料（芳纶含量不低于 80%）；

（2）面料克重：210g/m²±10；

（3）断裂强力要求：经纬向干态断裂强力≥650N；

（4）撕破强力要求：经纬向撕破强力≥100N；

（5）色牢度要求：耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度，变色≥4 级；沾色≥3 级；

（6）工业洗涤 50 次后，续燃时间和阴燃时间≤2s；

（7）工业洗涤 50 次后，损毁长度≤100mm；

（8）防静电性能：服装带电电荷量≤0.60 μc/件；

（9）甲醛含量：≤75mg/kg；

（10）PH 值：大于 4 且小于 9；

▲（11）防酸碱（80%硫酸、30%盐酸、40%硝酸、30%氢氧化钠）穿透时间：洗前≥30min、洗后≥3min；

（12）指挥服防寒内胆：克罗值≥1.2，克重≤1000g/m²，厚度≤2cm。

2. 其他附件技术：

（1）拉链和扣子采用阻燃材质，所有金属件都不能外露，要有阻燃布料覆盖；

（2）反光条的基布使用芳纶材质，逆反射系数应符合 GB20653-2006 中 6.1 款二级

以上要求;

(3) 缝纫线需要使用芳纶材质, 是反光条的基布有芳纶材质。

3. 内胆主要技术参数如下:

(1) 为阻燃材质;

(2) 色牢度要求: 耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度, 变色 ≥ 4 级;
沾色 ≥ 3 级;

(3) 工业洗涤 50 次后, 续燃时间和阴燃时间 $\leq 2s$;

(4) 工业洗涤 50 次后, 损毁长度 $\leq 100mm$;

(5) PH 值: 大于 4 且小于 9。

4. 其他附件技术

(1) 拉链和扣子采用阻燃材质, 所有金属件都不能外露, 要有阻燃布料覆盖;

(2) 反光条的基布使用芳纶材质, 逆反射系数应符合 GB20653-2006 中 6.1 款二级
以上要求;

(3) 缝纫线需要使用芳纶材质。是反光条的基布有芳纶材质;

(4) 提供主面料的第三方检测机构检验报告。

(三) 冬季防护服

1. 产品要求:

(1) 面料成分: 芳纶或芳纶混纺面料 (芳纶含量不低于 80%);

(2) 面料克重: $210g/m^2 \pm 10$;

(3) 断裂强力要求: 经纬向干态断裂强力 $\geq 650N$;

(4) 撕破强力要求: 经纬向撕破强力 $\geq 100N$;

(5) 色牢度要求: 耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度, 变色 ≥ 4 级;
沾色 ≥ 3 级;

(6) 工业洗涤 50 次后, 续燃时间和阴燃时间 $\leq 2s$;

(7) 工业洗涤 50 次后, 损毁长度 $\leq 100mm$;

(8) 防静电性能: 服装带电电荷量 $\leq 0.60 \mu c/\text{件}$;

▲ (9) 甲醛含量: $\leq 75mg/kg$;

(10) PH 值: 大于 4 且小于 9;

(11) 防酸碱 (80%硫酸、30%盐酸、40%硝酸、30%氢氧化钠) 穿透时间: 洗前 $\geq 30min$ 、洗后 $\geq 3min$;

(12) 秋冬装防护服防寒内胆：克罗值 ≥ 0.6 ，克重 $\leq 500\text{g}/\text{m}^2$ ，厚度 $\leq 1\text{cm}$ 。

3. 内胆主要技术参数如下：

(1) 为阻燃材质；

(2) 色牢度要求：耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度，变色 ≥ 4 级；沾色 ≥ 3 级；

(3) 工业洗涤 50 次后，续燃时间和阴燃时间 $\leq 2\text{s}$ ；

(4) 工业洗涤 50 次后，损毁长度 $\leq 100\text{mm}$ ；

(5) PH 值：大于 4 且小于 9。

4. 其他附件技术

(1) 拉链和扣子采用阻燃材质，所有金属件都不能外露，要有阻燃布料覆盖；

(2) 反光条的基布使用芳纶材质，逆反射系数应符合 GB20653-2006 中 6.1 款二级以上要求；

(3) 缝纫线需要使用芳纶材质。是反光条的基布有芳纶材质；

(4) 提供主面料的第三方检测机构检验报告。

(四) 夏装防护服

1. 产品要求：

(1) 面料成份：芳纶或芳纶混纺面料（芳纶含量不低于 70%）；

(2) 面料克重： $170\text{g}/\text{m}^2 \pm 10$ ；

(3) 断裂强力要求：经纬向干态断裂强力 $\geq 700\text{ N}$ ；

(4) 撕破强力要求：经纬向撕破强力 $\geq 120\text{N}$ ；

(5) 色牢度要求：耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度，变色 ≥ 4 级；沾色 ≥ 3 级；

(6) 工业洗涤 50 次后，续燃时间和阴燃时间 $\leq 2\text{s}$ ；

(7) 工业洗涤 50 次后，损毁长度 $\leq 100\text{mm}$ ；

(8) 防静电性能：服装带电电荷量 $\leq 0.60\text{ }\mu\text{C}/\text{件}$ ；

(9) 甲醛含量： $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ ；

(10) 面料 pH 值：大于 4 且小于 9；

(11) 防酸碱（80%硫酸、30%盐酸、40%硝酸、30%氢氧化钠）穿透时间：洗前 $\geq 30\text{min}$ 、洗后 $\geq 3\text{min}$ ；

(12) 舒适性：透湿量 $\geq 6000\text{ (g)/(m}^2\cdot 24\text{h)}$ ，透气性 $\geq 400\text{mm}/\text{s}$ 。

2. 里料主要技术参数：

-
- (1) 里料成分：50%芳纶、50%阻燃粘胶；
 - (2) 里料克重：120g/m²±5；
 - (3) 断裂强力要求：经纬向干态断裂强力≥300N；
 - (4) 色牢度要求：耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度，变色≥4 级；沾色≥3 级；
 - (5) 工业洗涤 50 次后，续燃时间和阴燃时间≤2s；
 - (6) 工业洗涤 50 次后，损毁长度≤100mm；
 - (7) 甲醛含量：≤75mg/kg；
 - (8) PH 值：大于 4 且小于 9；

3. 内胆主要技术参数如下：

- (1) 为阻燃材质；
- (2) 色牢度要求：耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度，变色≥4 级；沾色≥3 级；
- (3) 工业洗涤 50 次后，续燃时间和阴燃时间≤2s；
- (4) 工业洗涤 50 次后，损毁长度≤100mm；
- (5) PH 值：大于 4 且小于 9。

4. 其他附件技术

- (1) 拉链和扣子采用阻燃材质，所有金属件都不能外露，要有阻燃布料覆盖；
- (2) 反光条的基布使用芳纶材质，逆反射系数应符合 GB20653-2006 中 6.1 款二级以上要求；
- (3) 缝纫线需要使用芳纶材质，是反光条的基布有芳纶材质；
- (4) 提供主面料的第三方检测机构检验报告。

(五) 纯皮腰带

1. 产品要求：

- (1) 材质：锌合金+头层牛皮；
- (2) 均码：长（105-130cm）宽：3.8cm 厚：4.5mm；
- (3) 扣头：不锈钢。

(六) 防护鞋

6.1 防护鞋（单鞋）

1. 产品要求：

▲（1）鞋头/后帮为高级防踢热塑性 TPU +进口高级杜邦；

（2）防水 Cordura（优质科尔迪尤拉）500D*500D 尼龙布+1.8mm 二层牛巴戈帮面；

▲（3）180g 杜邦 coolmax 超级快干排汗透气纤维内衬；

（4）1.8mm 无纺布前帮衬布；

（5）LATEX 人体工程学设计减震排汗乳胶鞋垫（180g BK 网布 +3mm 天然乳胶记忆鞋垫），舒适、减震、透气；

（6）非金属复合材料防砸包头保护足趾，凯芙拉防刺穿中底，减轻重量增加柔软度；

（7）双密度聚氨酯 PU 大底；

（8）耐油污、耐弱酸碱，具有超强的耐磨性、耐曲折性、耐撕裂性，减震吸能,ESD 超高防静电($105\Omega \leq \text{ESD} < 108\Omega$)。欧标 S3 等级防水，SRC 最高级别防滑；

（9）侧面银色条纹具反光性能，适用于夜间作业。全身非金属材料，防爆，快速通过安检。材料无异味，轻便柔软；

保护脚趾：防砸 ≥ 200 焦耳 静态挤压： ≥ 1300 斤

鞋底：抗穿刺 ≥ 1000 牛

2. 规格型号：

欧标：EN ISO20345:2011 S3 SRC ESD

码段：38~47

重量： ≤ 600 克（单只）

6.2 防护鞋（棉鞋）

1. 产品要求：

（1）防砸 ≥ 200 焦耳；

（2）静态挤压： ≥ 1300 公斤；

（3）抗穿刺 ≥ 1000 牛；

▲（4）1.8-2.0mm 顶级全粒面头层水牛皮帮面+鞋头/后跟部位；

（5）1.8mm 优质四方形黑色水牛皮+1.8mm PU 领口，高级 TEDDY 毛内里和鞋垫，舒适、防寒保暖；

▲（6）LATEX 人体工程学设计减震排汗乳胶鞋垫（180g BK 网布 +3mm 天然乳胶记忆鞋垫），塑钢防砸包头保护足趾，凯芙拉防刺穿中底，减轻重量增加柔软度。聚氨酯 PU/热塑性 TPU 大底，耐油污、耐酸碱，具有超强的耐低温、耐磨性、耐曲折性、耐撕裂性，防静电，减震吸能，欧标 S3 等级防水，SRC 最高级别防滑；

（7）鞋帮外侧为魔术贴/拉链设计，方便穿戴。材质无异味，防寒保暖，适合寒冷的工作环境；

（8）保护脚趾：防砸 ≥ 200 焦耳，静态挤压： ≥ 1500 公斤；

（9）鞋底：抗穿刺 ≥ 1100 牛。

2. 规格型号

欧标： EN ISO20345:2011 S3 SRC CI

码段：38-46

重量： ≤ 700 克

（七） 线手套

7.1 舒服经济型防滑手套

产品要求：

结构：纯棉针织

针数： ≥ 7 ；

衬里材料：棉纱；

涂层材料：PVC；

表面效果：点塑；

袖口类别：针织罗口；

长度：230-260mm；

颜色：本白；

重量： $\geq 600G$ ；

7.2 线手套（棉）

产品要求：

结构：针织

衬里材料：精梳棉毛布+摇粒绒双层保暖内胆

涂层材料：丁腈

袖口类别：针织罗口

长度：230-260mm

颜色：柠檬黄

重量：≥600G

(八) 棉袜

产品要求：

棉≥60%，聚酯纤维 30.0%，氨纶 2.7%

(九) 护膝

产品要求：

防下滑，四面回弹，舒适亲肤，保暖透气，抗起球，不卷边

(十) 耳塞

产品要求：

1. 诞树型带线耳塞符合 GB/T 31422-2015 《个体防护装备护听器的通用技术条件》要求。

2. 带盒独立包装方便携带，方便清洗。

3. 树形结构、硅胶材料。

4. SNR 降噪等级>29。

(十一) 护目镜

产品要求：

1. 防止镜片起雾，防化学物喷溅。

2. 通风口设计，防止镜片起雾。

3. 乙烯镜框，易弯折头带可调节。

4. 聚碳酸酯镜片有效阻隔 UV。

5. 可调节弹性头带，根据自己需要调节。

6. 针对亚洲脸型设计，即可佩戴近视眼镜，也可单独使用。

(十二) 口罩

12.1 口罩 (KN95)

产品要求：

1. 用于某些颗粒物的呼吸防护，如矿物或煤尘、铁矿尘、棉尘、面粉粉尘和其它物质。

2. 还适用于喷射过程中产生的液态的或油性的不产生有害蒸气的颗粒物。

3. 可用于去除有机蒸气异味。

4. 过滤效率符合国标GB2626-2006 KN95级别，可用于非油性颗粒物的呼吸防护。

12.2 口罩（KP95）

产品要求：

1. 用于某些颗粒物的呼吸防护，如矿物或煤尘、铁矿尘、棉尘、面粉粉尘和其它物质。
2. 适用于喷射过程中产生的液态的或油性的不产生有害蒸气的颗粒物。
3. 可用于去除有机蒸气异味。
4. 对固态和液态气溶胶（包括油性）过滤效率至少95%。

（十三）雨衣

13.1 雨衣（分体）

产品要求：

1. 符合 GB4745 标准，拒水性能 ≥ 4 级。
2. 内置防风挡片，腋下透气设计。
3. 前后带高强度反光条。
4. 弹性袖口。
5. 桃皮绒面料。

13.2 雨衣（连体）

产品要求：

1. 高领设计，前后高强度反光条。
2. 前襟有透气孔，两侧有口袋。
3. 隐藏式袖口，宽大雨帽帽檐。
4. 全里衬。

（十四）洗消剂

14.1 眼睛洗消剂

产品要求：

1. 轻便小型，便于抓握，可放置于腰带上：在远离冲洗设备的情况下，可快速自主地进行应急冲洗。
2. 符合人体力学，方便保持眼部睁开，避免眼部条件反射下的闭合：确保冲洗过程更加有效彻底，更快地消除伤者疼痛感。
3. 冲洗温和无压迫感。
4. 无菌溶液，密封包装：避免造成伤口细菌感染的可能性。
5. 单一配方，一次性使用：便于培训指导基层员工掌握使用方法。

6. 无需特殊的安装和维护：减少设备维护成本。

7. 用于除氢氟酸之外的所有有腐蚀性和刺激性的酸、碱、溶解剂、螯合剂、氧化剂和还原剂对皮肤和眼睛的喷溅处理；

14.2 皮肤洗消剂

产品要求：

1. 轻便小型，便于抓握，可放置于腰带上：在远离冲洗设备的情况下，可快速自主地进行应急冲洗；

2. 保证冲洗过程不会带来伤害，并使得溶液扩散均匀。缓解冲洗过程的压迫感，使得冲洗更加有效彻底。

3. 无菌溶液，密封包装：避免造成伤口细菌感染的可能性。

4. 单一配方，一次性使用：便于基层员工掌握使用方法。

5. 为小面积（不超过手部同等面积，约 3% 的人体表面积）皮肤化学品喷溅事故提供有效彻底的洗消。

6. 适用于除氢氟酸之外的所有有腐蚀性和刺激性的酸、碱、溶解剂、螯合剂、氧化剂和还原剂对皮肤和眼睛的喷溅处理。

（十五）防爆手电筒

产品要求：

1. 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换；

2. 抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用；

3. 具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光 15 下，提示需要 15 分钟内充电，否则灯具会自动保护停止工作；

4. 体积小，重量轻，可放在衣袋中携带；

5. 冷白、暖白两种不同色温的光源；

6. 额定容量 $\geq 2000\text{mAh}$ ；

7. 额定功率（LED） $\geq 3\text{W}$ ；

8. 光源（LED）平均使用寿命 $\geq 100000\text{h}$ ；

9. 连续放电时间（强光）6h，（工作光）12h，（频闪）24h；

10. 低电压状态下连续工作时间：强光 30min，弱光 60min；

11. 充电时间 5h；

12. 电池使用寿命 $\geq 1000\text{h}$ （循环）；

13. 防爆标准符合 GB3836.1-2010，GB3836.2-2010 提供防爆证书扫描件加盖厂家公

章。(原件备查)

14. 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。(原件备查)

15. 中标后签订合同前非制造厂家需提供制造厂家针对本项目的授权。

(十六) 救援手套

产品要求:

1. 采用缝制结构, 手掌采用超纤面料, 手背采用楼梯布, TPR 表面效果, 保证舒适度、灵敏度;

2. 防穿刺与防切割性能;

3. 关节加固保护, 提供更多防护;

4. 内置保护层, 防寒性好;

5. 高可见的颜色, 避免在黑暗环境下工作带来危险;

6. 魔术搭扣袖口可以自由调节;

7. 可清洗;

8. 长度: 250mm-270mm。

(十七) 高腰防水胶靴

产品要求:

产品要符合 GB20265-2006T 或 GB21148-2007 标准

▲1. PVC 钢头钢底;

2. 耐油耐酸碱;

3. 防水防滑耐磨;

4. 防砸防穿刺;

5. 提供产品的检测报告。

(十八) 多功能应急充电箱

产品要求:

1. 集成应急救援、公安、消防充电设备的多种应急充电装置。

▲2. 自带应急保障电源模块和 32 种电源接头。

3. 预设接口包括 USB 输出口、18650 输出口、可调输出充电口 (电压 1V-30V、电流 50ma-4500ma 输出, 采用输出恒流、恒压控制模块)、采用自带电源、车载供电、直接供电三种方式稳定输出多种电压、电流, 集快慢充电、无线充电技术三位一体, 预留风能、太阳能发电模块, 全面解决紧急勤务、灭火救援灾害现场、户外探险运动, 用电装备的应急电源保障等问题。

4. 标准工作模式，每类产品有 4 个标准充电接口，满足 2 款以上同类产品同时充电；极限工作模式，可以通过变压/变流技术，提供 12 个以上应急充电接口，同时满足 11 种以上同型或不同型号的电子产品应急充电。

▲5. 产品要具有国家消防装备质量监督检验中心的检测报告。

(十九) 车用多功能应急救援箱

产品要求：

多功能应急救援箱至少包含：

多功能应急救援启动器、灭火器、多功能钳、LED 三脚架、防爆探照灯、拖车绳、应急水袋、急救包、雨衣、 反光警示背心、四合一救生锤、警示灯、补胎套装、吸油管、救援手链。

1. 多功能应急救援启动器：

产品材质：ABS 外壳+金属机芯

产品尺寸：167*152*78

产品净重：≤1.1kg

支持启动：12v 启动机械

使用温度：- 20° C 至 50° C

启动电流：200A

峰值电流：450A

充电方式：5V/2A*2

USB 输出：5V/2A*2

AC 输出：无

DC 输出：12V/3.5A

胎压表精度：±1PSI

工作压力：MAX120PSI

排气量：30L/min（0kg/cm² 时测试）

使用范围：要求集充气、照明、启动、手机笔记本电源等多功能于一体。

2. 灭火器：方便在汽车发生小型火灾时进行快速灭火。

3. 多功能钳：在汽车发生故障时方便车主进行快速维修。

4. LED 三脚架：在汽车故障需停靠路中时对过往车辆进行提示。

5. 防爆探照灯：防爆、防水、远射，在阴雨或夜晚时方便车主下车查看汽车故障，射程 500 米以上可作为救援信号灯使用。

-
6. 拖车绳：使车主车辆遭遇不能行驶时方便过往车辆或同行车辆施以援手，长度： $\geq 5\text{ m}$
 7. 应急水袋：注水后便于携带，在缺水时方便引用. 容量： $\geq 3\text{ L}$
 8. 急救包：使车主在遭遇事故时可以紧急包扎以免伤口更严重。
 9. 雨衣：方便车主在雨天时在野外行走。
 10. 反光警示背心：方便车主在维修汽车或有事在车边停靠时过往车辆可以迅速看到车主以免发生事故。
 11. 四合一救生锤：
 - 1) 救生锤。
 - 2) 安全锤：尖锐牢固的榔头，遇事故时打碎玻璃逃生。
 - 3) 割刀：钩状内嵌式刀片，遇事故时割断安全带逃生。
 - 4) 便携式警示手灯：位于手柄前端，有独立开关，可提供持续照明。
 12. 警示灯：位于手柄部位，有独立开关，可闪烁红光(或红蓝交替)警示灯，可将产品磁性头部吸于车顶，起报警作用。
 13. 补胎套装：方便车主自行快速的修补车胎。
 14. 吸油管：大口径汽车油箱吸油器，可插汽车油箱抽油给油桶，主动式气囊，不会出现吸不出油等问题。满足虹吸原理，有一定的落差即可自流（无需手一直操作）。
 15. 救援手链：必要时可以拆开当作一段绳子用(伞绳直径 4 毫米, 总长度 3 米至 3.2 米)用于拖车、急救等。所用的材料具有耐腐蚀、抗老化等优点、单绳拉力 ≥ 280 斤。

(二十) 背囊

产品要求：

1. 容量大、耐磨性好、防尘防雨、产品实用度高，能适应使用当中的各种恶劣环境。

2. 经久耐用：

600DD 加密尼龙主体面料

KAM 华联扣具

齐整车工匀称走线

防水涂层设计有效防护内里物品

3. 取物方便：

多袋口设计满足装载需求

主舱内部附加厚海绵防护

双向主仓开口创新设计取物方便

更多扩展功能随行装载

4. 透气背负：

创新 T. A. S. 背负系统

双肩背带背负持久均衡减压

加厚海绵背负舒适透气

贴合身体符合人体工程学设计

5. 其他要求：

（1）主兜要有独立的电脑隔层、钢型支架。翻盖及抽绳封口。顶部有捆绑带、防雨罩；

（2）包的肩带部分要有可悬挂对讲机、呼救器、气体检测仪等卡扣；

（3）包的底部要有上下独立隔层、可以放置防护鞋、洗漱用品等，包内可放置雨衣、防护手套、防护眼镜、口罩、防毒面罩等救援防护检测装备；

（4）专业的款式设计，适合野外作业使用；

（5）背包类型：双肩背囊（人体工程学设计、背负舒适透气）；

（6）容积：40L-110L 可选；

（7）材质：聚酯纤维 100%

（8）重量：1KG~1.864KG；

（9）采用主料：600D；

（10）加密原料 织带：高密度织带，防水、抗撕裂；

（11）拉链：力开力朗拉链；

（12）可根据需要制作带有单位名字 LOGO 的标识标牌等；

（13）可根据不同需求选择不同尺寸不同功能的背包。

（二十一） 便携器材箱

产品要求：

1. 材质：金属（铝镁合金等）；
2. 尺寸：29 寸；
3. 能够承受高强度碰撞，轻便、结实、耐用；
4. 防爆 TSA 三锁扣；
5. 静音万向双轮。

（二十二） 急救包

产品要求：

1. 急救包：

轻便小型

归类方便

可跨腰间

2. 急救包内至少包含药品种类：

急救包、剪刀、镊子、医用手套、三角绷带、止血带、弹性绷带、创可贴、消毒纱布片、碘伏片、医用胶带、敷料、贴别针。

包 B:

事故现场应急调查装备列表

系统名称	装备名称	技术规格及功能要求	单位	数量
事故现场应急调查装备	便携式现场输出装备	1. 配置抗震、防潮、便携移动设计功能,适应野外现场大数据量文件输出工作要求; 2. 数据输入输出便利,可满足场地转换需求,便于携带,抗震、防摔能力强; 3. 可实现高性能快速输出、大负载及长时间可持续性工作,同时实现设备的高抗震、高防护性; 4. 无需设备装卸,开箱加电即可部署使用,支持无线、有线等在数据连接传输方式,满足快速部署应用需求; 5. 内存: $\geq 256\text{M}$; 6. 打印速度: ≥ 25 页; 7. 打印质量: $\geq 1200 \times 1200\text{DPI}$; 8. 首页输出: < 8 秒; 9. 连接性: USB+无线; 10. 支持自动双面打印; 11. 月打印负荷: ≥ 20000 页。	台	3
	事故现场图像取证设备(核心设备)	<u>▲1. 产品具备化工 IIC 级和 MA 煤安双重防爆功能,具备《防爆合格证》和矿用产品安标证书;</u> <u>▲2. 一体化结构设计:本安型锂电池直接安装于防爆相机机身内,机身质量含本安型锂电池$\leq 750\text{g}$;</u> <u>▲3. 有效像素: ≥ 2400 万;</u> 4. 感光元件: 单镜头反光式高灵敏 CMOS; 5. 液晶显示屏: ≥ 3 英寸;液晶屏可旋转; 6. 镜头: 标配 18-55mm VR 镜头; 7. 带 WiFi 功能,存储容量: $\geq 16\text{GB}$ (可扩展); 8. 提供与相机热靴接口配套使用的智能本安型防爆 LED 闪光灯。 9. LED 闪光灯一体化集成结构设计(闪光灯、蓄电池、工作	套	3

		电路控制电路等安装在一个腔体内)； 10. LED 闪光灯灯头可以根据拍照需要上下 90 度调整闪光角度； <u>▲11. 防爆相机热靴接口配套使用的智能本安型 LED 灯具备 I 类 MA 煤安和 II 类化工双重防爆认证；</u>		
	事故现场音频取证设备	1. 音频采集专业录音设备, 支持焦点&宽广立体声录音功能, 具备智能降噪功能； 2. 支持耳机、扬声器收听； 3. 支持 A-B 复读功能； 4. 支持日期搜索、场景搜索功能； 5. 内置锂电池，支持快速充电； 6. 配置 OLED 显示屏幕； 7. 内存容量：≥8GB； 8. 记忆卡插槽：MicroSD ； 9. 内置立体声麦克风，输出功率≥150mW； 10. USB 接口：有（内置直插）； 11. 录音格式：线性 PCM/MP3 ； 12. 最长录音时间： MP3 48kbps（单声道）：≥ 318 小时； MP3 128kbps：≥ 119 小时； MP3 192kbps：≥约 79 小时； LPCM 44.1kHz 16bit：≥10 小时 45 分钟； 13. 续航时间：≥20 小时。	台	10

	事故现场执法文书处理设备	1. 复合多功能便携式移动设备； 2. 无线功能：无线、Wi-Fi Direct 和蓝牙连接性：1 个 USB 2.0 设备；1 WiFi；1 个蓝牙设备； 3. 复印速度：交流供电：≥18 ppm；电池供电：≥17 ppm； 4. 复印分辨率：≥600 dpi； 5. 进纸器容量：≥50 张； 6. 支持 ADF 自动进纸器； 7. 打印技术：热感应式喷墨技术； ▲8. 打印速度：黑白：交流供电：≥20 ppm；电池供电：≥18 ppm；彩色：交流供电：≥19 ppm；电池供电：≥17 ppm ▲9. 月打印负荷：≥500 页； 10. 扫描技术：CIS； 11. 扫描速度：黑白或灰度打印速度≥9 ppm；彩色打印速度≥3.6 ppm； 12. 电池容量：≥1000mAh 12Wh； 13. 重量：≤3 千克（含电池）。	台	3
	事故现场显示设备	1. 显示技术：3LCD； 2. 显示芯片：3×0.55 英寸芯片； ★3. 亮度：≥3300 流明； 4. 对比度：≥15000:1； 5. 分辨率：≥1024*768； 6. 梯形校正：垂直：-30-30 度，水平：-30-30 度； 7. 光圈范围：F=1.49-1.72； 8. 实际焦距：f=16.9-20.28mm； 9. 色彩数目：10.7 亿色； 10. 输入接口：1×视频输入：D-sub 15 针； 1×视频输入：RCA； 1×视频输入：HDMI； 2×音频输入：RCA 控制接口 2×USB 无线网路。	台	3

注：以上标★项为关键指标项，不满足该项将导致投标被拒绝；标▲项为重要指标项，

若标▲项技术指标出现负偏差，按照评分标准扣减技术得分。相关技术指标需提供加盖公章的产品彩页资料。签订合同前出具制造商针对本项目的服务承诺函原件。

其它要求：

- 1、该项目要求提供 7*24 小时技术支持服务，
- 2、本项目所有产品要求原厂质保，签订合同前需提供生产厂家针对本项目的原厂质保函及检测报告原件核查。
- 3、本项目需要配送、实施、培训，供应商报价时应包含运费和实施、培训费用，要求具备省内跨区域多地同时提供服务的经验、能力，提供完善的实施方案。

第六部分 附件

附件一：报价函

报 价 函

山东蓝盾招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加编号为_____的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我方提交的报价文件，正本一份，副本五份。
- 2、如果我方的报价文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。
- 3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，同时认可本次竞争性磋商文件中谈判小组选择入围投标人及中标人的方式和权利。
- 4、我们承诺，投标文件不存在复制、粘贴磋商文件主要规格技术参数的情況。
- 5、我方已详细检查所有报价文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
- 6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定
- 7、报价文件在公开报价后90日内有效。
- 8、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交报价文件有关的数据和资料。
- 9、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 10、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年 月 日

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

_____（ 供 应 商 名 称 ） 法 定 代 表
人_____, 现授权委托_____（单位名称）
的_____, _____（姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义
参加山东蓝盾招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一
切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务

供应商（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

附件三：报 价 一 览 表

报 价 一 览 表

项目编号：_____

项目名称：_____

投标单位名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

单位：元（人民币）

包号	总价（大、小写）	交货 安装时间	质保期	备注

注：1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要同格式扩展。

年 月 日

附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：_____

供应商名称（公章）：_____ 法定代表人或授权代理人签字：_____

单位： 元

序号	货物名称	品牌 型号	产地	技术规格（详细配置）	单价	数量	总价	保修	备注

注：1. 报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商。

2. 交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3. 此表可根据需要同格式扩展。

年 月 日

附件五：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表

项目编号：_____

供应商名称：（公章）_____法定代表人或授权代理人签字：_____

包号	包内编号	产品名称	竞争性磋商 文件要求	报价文件 实际情况	偏差内容	说明

年 月 日

附件六：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

供应商名称（公章）：_____法定代表人或授权代理人签字：_____

[illegible]

年 月 日

附件七：投标人概况表

投标人概况表

单位性质		隶属 关系		地址		法定 代表人		职 务	
注册资本		职工 总数		平均工人 技术等级		电话		传 真	
成立/或 注册日期			主营			兼营			
注册资金			固定 资产			净资产			
有职称管 理人员	高级		中级		初级		技术员		
组织机构	(附本表后)			法定代表人及技术负责人简历			(附本表后)		
单位简历 及概况									
单位优势									

注：附企业法人营业执照、资质证书、认证证书等证件、文件复印件。

附件八：售后服务承诺

售后服务承诺

主要内容应包含但不限于以下内容（格式自定）

- 1、保修期
- 2、应急维修时间安排
- 3、维修地点、电话及人员
- 4、非保证期内维修服务收费标准
- 5、主要零配件及易耗品价格
- 6、其他服务承诺
- 7、生产企业的技术支持
-

附件九：验收报告

采购人：			
供应商：			
项目名称		合同号	
合同供货日期		交货验收日期	
质量保证期		采购方式	
货物质量：			
安装调试：			
试运行情况：			
采购人意见：			
负责人签字		公 章	年 月 日
供应商意见：			
负责人签字		公 章	年 月 日
备注：			

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：_____

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

招标投标单位名称（公章）：_____

法人代表或其授权人（签字）：_____

日 期：_____

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十一：无违规违法声明

无违规违法声明

致：山东蓝盾招标代理有限公司

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录^①。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人（投标人）全称：

（盖单位公章）

年 月 日

注：^①重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十二：

环境标志产品明细表 （如有）

项目编号：_____

投标人名称（盖章）：_____

授权代表签字：_____

序号	产品名称	企业名称	注册 商标	规格 型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明：

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

节能产品明细表（如有）

项目编号：_____

投标人名称（盖章）：_____

授权代表签字：_____

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明：

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

小型、微型企业产品明细表（如有）

项目编号：_____

投标人名称（盖章）：_____

授权代表签字：_____

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件十四规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可。

政府强制招标节能产品明细表（如果有）

项目编号：_____

项目名称：_____

包号：_____

投标人名称（全称）：_____ 盖章

法定代表人或授权代表签字：_____

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书	节能产品认证证书有效截止日期
1						
2						
3						
合计						

说明：1、政府招标强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府招标清单确定。

2、如所投产品为政府强制招标节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

年 月 日

中小企业声明函等（如有）

（一）中小企业声明函

投标人名称（公章）：_____

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____（项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（二）从业人员声明函

投标人名称（公章）：_____

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（三）上一年度资产负债表、损益表的复印件

附件十三：

封面格式

投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真：	投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真：
--	--

封口格式：

报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真：	资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真：
……………于 2018 年__月__日__：__时之前不准启封（加盖公章）……………	

投标文件书脊

标书背面	正本 (副本) 项 目 名 称 投 标 单 位 名 称	标书正面
------	--	------

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。